

# to be CORK

## TAPONES DE CORCHO

### NATURAL ACABADOS



Cilindro de corcho natural de una sola pieza.  
Fabricado según las normas UNE.

Uso recomendado: *vinos de crianza, reserva y de autor.*

#### CARACTERÍSTICAS

#### PARÁMETROS

#### ESPECIFICACIONES



##### DIMENSIONALES

Longitud  
Diámetro  
Ovalación

De 38 a 54 mm  $\pm$  0,5 mm  
De 24 a 40 mm  $\pm$  0,4 mm  
 $\leq$  0,5 mm



##### FÍSICAS

Densidad  
Humedad  
Capilaridad  
Fuerza de extracción  
Recuperación diametral instantánea  
Recuperación diametral 5 minutos  
Recuperación diametral 1 hora

125 - 230 Kg/m<sup>3</sup>  
4 - 8%  
 $\leq$  2,5 mm  
20 - 40 daN  
 $\geq$  88%  
 $\geq$  93%  
 $\geq$  95%



##### SENSORIALES

Olfativo

Neutro



##### CROMATOGRÁFICAS

TCA

Según protocolo del cliente



##### QUÍMICAS

Oxidantes residuales

Negativo

#### CALIDADES

Ttenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

#### METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

odos los análisis se realizan según las normas UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 y UNE56930.

Otros parámetros o analíticas según las especificaciones de cada cliente.

# CORK

Para más información:

info@tobecork.com  
www.tobecork.com