

to be CORK

TAPONES DE CORCHO

COLMATADOS ACABADOS



Cilindro de corcho natural de una sola pieza colmatado con polvo de corcho natural.

Fabricado según las normas UNE.

Uso recomendado: *vinos de mesa, vinos de rotación rápida y vinos jóvenes.*

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETROS

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONALES

Longitud
Diámetro
Ovalación

De 38 a 54 mm \pm 0,5 mm
De 24 a 40 mm \pm 0,4 mm
 \leq 0,5 mm



FÍSICAS

Densidad
Humedad
Capilaridad
Fuerza de extracción
Recuperación instantánea
Recuperación 5 minutos
Recuperación 1 hora
Contenido en polvo

140 – 250 Kg/m³
4 – 8%
 \leq 2,5 mm
20 – 40 daN
 \geq 88%
 \geq 93%
 \geq 95%
 $<$ 0,003 g./tapón



SENSORIALES

Olfativo

Neutro



CROMATOGRÁFICAS

TCA

Según protocolo del cliente



QUÍMICAS

Oxidantes residuales

Negativo

CALIDADES

Tenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56924, UNE 56927, UNE 56928 y UNE 56929.

Otros parámetros o analíticas según las especificaciones de cada cliente.

CORK

Para más información:

info@tobecork.com
www.tobecork.com