

to be CORK

TAPPI DI SUGHERO

COLMATI RIFINITI



Cilindro di sughero naturale monopezzo colmato con polvere di sughero naturale.

Fabbricato secondo le norme UNE.

Uso consigliato: vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.

CARATTERISTICHE

PARAMETRI

SPECIFICHE



DIMENSIONALI

Lunghezza
Diametro
Ovalizzazione

da 38 a 54 mm \pm 0,5 mm
da 24 a 40 mm \pm 0,4 mm
 \leq 0,5 mm



FISICHE

Densità
Umidità
Capillarità
Forza di estrazione
Recupero diametrale istantaneo
Recupero diametrale dopo 5 minuti
Recupero diametrale dopo 1 ora
Contenuto in polvere

140 - 250 Kg/m³
4 - 8%
 \leq 2,5 mm
20 - 40 daN
 \geq 88%
 \geq 93%
 \geq 95%
< 0,003 g./tappo



SENSORIALI

Olfattivo

Neutro



CROMATOGRAFICHE

TCA

In base al protocollo del cliente



CHIMICHE

Ossidanti residui

Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929.

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.

CORK

Per maggiori informazioni:

info@tobecork.com
www.tobecork.com