

# to be CORK

## TAPONES DE CORCHO

### 3 PIEZAS (1+1) ACABADOS



Cilindro de aglomerado compuesto de corcho natural que tiene adheridos en ambos extremos un disco de corcho natural.

Fabricado según las normas UNE.

Uso recomendado: *vinos de mesa, vinos de rotación rápida y vinos jóvenes.*

#### CARACTERÍSTICAS

#### PARÁMETROS

#### ESPECIFICACIONES



#### DIMENSIONALES

Longitud  
Diámetro  
Grosor de los discos

44 mm o 45 mm  $\pm$  0,5 mm  
23,5 mm  $\pm$  0,4 mm  
 $\geq$  4,0 mm



#### FÍSICAS

Densidad  
Humedad  
Capilaridad  
Fuerza de extracción  
Recuperación diametral instantánea  
Recuperación diametral 5 minutos  
Recuperación diametral 1 hora  
Desaglomeración

235 - 315 Kg/m<sup>3</sup>  
4 - 8%  
 $\leq$  2,5 mm  
20 - 40 daN  
 $\geq$  87%  
 $\geq$  91%  
 $\geq$  93%  
Ausencia



#### SENSORIALES

Olfativo

Neutro



#### CROMATOGRÁFICAS

TCA

Según protocolo del cliente



#### QUÍMICAS

Oxidantes residuales

Negativo

#### CALIDADES

Tenemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

#### METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56926, UNE 56927, UNE 56928 y UNE 56929.

Otros parámetros o analíticas según las especificaciones de cada cliente.

# CORK

Para más información:

info@tobecork.com  
www.tobecork.com