

tobe CORK

TAPONES DE CORCHO

AGLOMERADO CON DISCOS DE CORCHO NATURAL ACABADOS

Cilindro de corcho aglomerado que tiene adheridos en uno de sus extremos discos de corcho natural.

Fabricado según las normas UNE.

Uso recomendado: vinos espumosos.

••••	CARACTERÍSTICAS	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES
	DIMENSIONALES	Longitud Diámetro Grosor discos (2 discos) Altura y base del bisel	48 mm ± 0,5 mm 30,5 mm o 31 mm ± 0,3 mm 10 - 12 mm 3,5 - 4,5 mm
	FÍSICAS	Masa (48x31 mm) Humedad mangos Humedad discos Torsión	8,4 - 10 g 4 - 9% 4 - 11% ≥ 7,5 daN/cm2
	SENSORIALES	Olfativo	Neutro
	CROMATOGRÁFICAS	TCA	Según protocolo del cliente

CALIDADES

enemos disponibilidad de todas las calidades estándar. También podemos personalizar, según la calidad específica de cada cliente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Todos los análisis se realizan según las normas UNE 56923, UNE 56927, UNE 56928 y UNE 56929. Otros parámetros o analíticas según las especificaciones de cada cliente.



Para más información:

info@tobecork.com www.tobecork.com