

to be CORK

TAPS DE SURO

AGLOMERAT AMB DISCS DE SURO NATURAL ACABATS



Cilindre de suro aglomerat que té adherits en un dels seus extrems discs de suro natural.
Fabricat segons les normes UNE.
Ús recomanat: vins escumosos.

CARACTERÍSTIQUES

PARÀMETRES

ESPECIFICACIONS



DIMENSIONALS

Longitud
Diàmetre
Gruix dels discs (2 discs)
Alçada i base del bisell

48 mm $\pm$ 0,5 mm
30,5 mm o 31 mm $\pm$ 0,3 mm
10 – 12 mm
3,5 – 4,5 mm



FÍSQUES

Massa (48x31 mm)
Humitat mànecs
Humitat discs
Torsió

8,4 – 10 g
4 – 9%
4 – 11%
 $\geq$ 7,5 daN/cm²



SENSORIALS

Olfactiu

Neutre



CROMATOGRÀFIQUES

TCA

Segons protocol del client

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928, UNE 56929 i UNE56930.

Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.

Per a més informació:

info@tobecork.com
www.tobecork.com