

to be CORK

TAPS DE SURO

MICROAGLOMERATS ACABATS

Cilindre de suro aglomerat amb un 90% de la seva granulometria compresa entre 0,25 mm i 2,50 mm

Fabricat segons les normes UNE.

Ús recomanat: vins de taula, vins de rotació ràpida i vins joves.

CARACTERÍSTIQUES

PARÀMETRES

ESPECIFICACIONS



DIMENSIONALS

Longitud
Diàmetre

De 38 a 49 mm $\pm$ 0,5 mm
23,5 mm o 24 mm $\pm$ 0,3 mm



FÍSQUES

Densitat
Humitat
Capil·laritat
Força d'extracció
Recuperació diametral instantània
Recuperació diametral 5 minuts
Recuperació diametral 1 hora
Desaglomeració

240 – 350 Kg/m³
3 – 8%
 $\leq$ 2,5 mm
15 – 40 daN
 $\geq$ 86%
 $\geq$ 90%
 $\geq$ 95%
Absència



SENSORIALS

Olfactiu

Neutre



CROMATOGRÀFIQUES

TCA

Segons protocol del client



QUÍMIQUES

Oxidants residuals

Negatiu

QUALITATS

Tenim disponibilitat de totes les qualitats estàndard. També podem personalitzar, segons la qualitat específica de cada client.

METODOLOGIA D'ANÀLISI

Tots els anàlisis es realitzen segons les normes UNE 56933, UNE 56927, UNE 56928 i UNE 56929.

Altres paràmetres o analítiques segons les especificacions de cada client.

Per a més informació:

info@tobecork.com
www.tobecork.com